



FICHA TÉCNICA

ESMERIL ANGULAR

MODELO **A**
2880-20

ESMERIL ANGULAR M18 FUEL™ DE 4-1/2" / 5" CON FRENO, INTERRUPTOR DE PALETA SIN BLOQUEO

El esmeril angular M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" con freno e interruptor de paleta sin bloqueo ofrece la potencia para realizar las aplicaciones de corte y desbaste más exigentes con hasta 11 A con cable, al tiempo que es un 20% más ligero que los modelos con cable.

El freno RAPIDSTOP™ detiene los accesorios en 2 segundos o menos para brindar la máxima productividad y mayor seguridad del usuario.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema	M18 FUEL™
Voltaje	18 V
Tipo de interruptor	Interruptor de paleta sin bloqueo
Diámetro del disco	4-1/2" / 5" (115 mm / 125 mm)
Husillo	5/8" -11
Velocidad sin carga	8.500 RPM
Freno	RAPIDSTOP™
Tipo de motor	POWERSTATE™ sin escobillas
Protección	Anti-rebote
Potencia equivalente	11 A con cable
Largo	13.0" (330 mm)
Peso (solo herramienta)	4.6 lb (2.1 kg)

INCLUYE


- Guarda de protección tipo 27
- Guarda de protección tipo 1
- Mango lateral
- Llave de tuerca
- Brida
- Tuerca de fijación

No incluye batería ni cargador.

HERRAMIENTA SOLA.


BENEFICIOS

POWERSTATE™ MOTOR SIN ESCOBILLAS



Proporciona más potencia, más vida útil del motor y más tiempo de operación.

REDLINK PLUS™ INTELIGENCIA



La inteligencia REDLINK PLUS™ brinda la protección digital más avanzada contra sobrecargas para la herramienta y la batería.

REDLITHIUM™ BATERÍAS



Construidas para ofrecer más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil de la batería.

RAPIDSTOP™ FRENO



El freno RAPIDSTOP™ detiene el accesorio en 2 segundos o menos.

DISEÑO ERGONÓMICO



Más ligero y compacto para mayor comodidad y control.